

発生部

	レンジ	発生範囲	確 度
直流電圧	100mV	0～±110.000mV	±(0.02%+10uV)
	1V	0～±1.10000V	±(0.02%+0.05mV)
	10V	0～±11.0000V	±(0.02%+0.5mV)
	30V	0～±30.00V	±(0.02%+10mV)
直流電流mA SINK	20mA	0～+22.000mA	±(0.025%+6uA)
	20mASINK	0～-22.000mA	±(0.02%+0.1Ω)
抵抗	500Ω	0～550.00Ω	±(0.02%+0.1Ω)
	5kΩ	0～5.5000kΩ	±(0.05%+1.5Ω)
	50kΩ	0～55.000kΩ	±(0.1%+50Ω)
測温抵抗体	PT100	-200.0～850.0℃	±(0.025%+0.3℃)
	JPT100	-200.0～500.0℃	
熱電対	K	-200.0～-100.0℃	±(0.02%+0.8℃)
		-100.0～1372.0℃	±(0.02%+0.5℃)
	E	-200.0～-100.0℃	±(0.02%+0.6℃)
		-100～1000.0℃	±(0.02%+0.4℃)
	J	-200.0～-100.0℃	±(0.02%+0.7℃)
		-100.0～1200.0℃	±(0.02%+0.4℃)
	T	-200.0～-100.0℃	±(0.02%+0.8℃)
		-100.0～400.0℃	±(0.02%+0.5℃)
	N	-200.0～0℃	±(0.02%+1.0℃)
		0.0～1300.0℃	±(0.02%+0.5℃)
	L	-200.0～900.0℃	±(0.02%+0.5℃)
		-200.0～0℃	±(0.02%+0.7℃)
	U	0～400.0℃	±(0.02%+0.5℃)
		0～100℃	±(0.02%+2℃)
	R	100～1768℃	±(0.02%+1.2℃)
		0～100℃	±(0.02%+2℃)
周波数・パルス	100Hz	1.00～110.00Hz	±0.05Hz
	1000Hz	90.0～1100.0Hz	±0.5Hz
	10kHz	0.9kHz～11.0kHz	±0.1kHz
	50kHz	9kHz～50kHz	±1kHz
	CPM	1.0～1100.0CPM	±0.5CPM

測定部

	レンジ	発生範囲	確 度
直流電圧	500mV	0～±500.00 mV	±(0.02%+50uV)
	5V	0～±5.0000V	±(0.02%+0.5mV)
	35V	0～±35.000V	±(0.025%+5mV)
直流電流	20mA	0～±20.000mA	±(0.025%+4uA)
	100mA	0～±100.00mA	±(0.04%+30uA)
抵抗	500Ω	0～550.00Ω	±(0.055%+0.075Ω)
	5kΩ	0～5.5000kΩ	±(0.055%+0.75Ω)
	50kΩ	0～55.000kΩ	±(0.055%+10Ω)
測温抵抗体	PT100	-200.0～850.0℃	±(0.05%+0.6℃)
	JPT100	-200.0～500.0℃	
熱電対	K	-200.0～1372.0℃	±(0.05%+1.5℃)/-100℃以上 ±(0.05%+2℃)/-100℃以下
	E	-200.0～1000.0℃	
	J	-200.0～1200.0℃	
	T	-200.0～400.0℃	
	N	-200.0～1300.0℃	
	L	-200.0～900.0℃	
	U	-200.0～400.0℃	±(0.05%+2℃)/100℃以上 ±(0.05%+3℃)/100℃以下
	R	0～1768℃	
	S	0～1768℃	
パルス	B	600～1820℃	
	100Hz	1.00～110.00Hz	±2 dgt
	1000Hz	1.0～1100.0Hz	
	10kHz	0.001kHz～11.000kHz	
	1CPM	0～100000CPM	-----
ループ電源	1CPH	0～100000CPH	-----
	24VLOOP		24V±2V